



El vinil removible de Ritrama Transit Vinyl de 100 micrones permanecerá firmemente en su lugar en condiciones severas.

- **El sistema de Adhesivo de VM ha sido desarrollado específicamente para todas las formas de avisos en vehículos permitiendo que el producto sea cuidadosamente posicionado en la aplicación inicial y fácilmente removido cuando sea requerido.**
- **También como resiste a las condiciones del clima, este vinil permanecerá seguro e inafectado por el lavado regular de la carrocería.**
- **Puede ser removido sin dañar la pintura del vehículo.**
- **Pueden ser impreso con diseños en multi o simples colores.**
- **Hecho en UK y disponibles por Ritrama para todo el mundo a través de sus distribuidores. En Argentina a través de Pattern SA**
- **Aprobado y usado por la TDI y la Internacional ADCO**
- **Igualmente disponibles para usar en taxis, tranvías, trenes, subtes, buses, etc. Ofrece la solución ideal para señalización temporaria.**
- **Puede ser impreso por serigrafía y por impresión digital de tecnología piezo, tales como Vutek, Scitex, Salsa, Arizona, etc.**



Ritrama Transit Vinyl ha sido específicamente diseñado para acompañar todos los requerimientos estrictos de la industria publicitaria vehicular y ya se ha establecido como la primera opción para serigrafistas. La característica saliente del producto ha transformado en su caso la historia de los productos disponibles para uso de taxis, tranvías, trenes, buses y subtes. Esta característica incluye:

- **Un film de pvc brillante de 100 mic que acepta tanto tintas solvente como tintas UV para serigrafía y proveyendo excelente adhesión de tinta y suficiente resistencia a las inclemencias del clima y al regular lavado de los vehículos.**
- **La adhesión del vinyl esta totalmente inafectado por los procesos de impresión que utilizan tintas que han sido completamente secadas y curadas de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de tintas.**
- **La laminación tiene una duración mínima de 3 años.**
- **El vinyl tiene una excelente opacidad que previene el “show through” (translucidez)**
- **El film resiste su propia performance por encima del rango de temperaturas en operaciones requeridas típicamente -5 grados o $+40$ grados.**
- **El papel siliconado ha sido claramente impreso al dorso para identificar al producto y el adhesivo removible.**
- **El producto puede ser aplicado directamente sobre los laterales de los buses.**

Recomendaciones en la aplicación

Vehículos Pintados: La señalización no será aplicada hasta un mínimo de 2 semanas después de que el vehículo haya sido pintado y la pintura este totalmente seca.

Señalización impresa: Las tintas serán impresas, curadas y secadas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Aplicación de la señalización: En las señalizaciones fijas debería asegurarse que los paneles pintados estén perfectamente limpios, lisos y secos antes de la aplicación.

La señalización debería ser aplicada después de eliminar el aire entrampado, idealmente trabajando en temperaturas normales-5 a 25 grados centígrados-. Especial cuidado deberán tomar donde las superficies sean unidas, ribeteadas, corrugadas o curvadas o la señalización rotulada tenga que ser interpuesta. Esto es particularmente importante para permitir la creación de sectores de la señalización donde pueda existir la posibilidad de entrampar de contaminación detrás del film de vinyl.

Señalización removible: El despegue del material deberá realizarse a un ángulo de 90 desde el vehículo.

Información adicional: info@pattern-sa.com.ar

Tel 4524-0202/1155

Nextel Id 159*1690

